

Montageanleitung nachträglicher Regulierungseinbau für TrapeX Deckel

Für den nachträglichen Einbau von Regulierungen in die TrapeX Deckel von BETOX, können Nachrüstätze bei BETOX AG bezogen werden. Diese beinhalten die Regulierungsschraube, die Kontermutter und die Kunststoffkappen.

WICHTIG: die Regulierungen müssen immer auf der langen Seite montiert werden



Zusätzlich für den sauberen Einbau wird benötigt:

1 Inbusschlüssel 12 mm

1 Inbusschlüssel 14 mm

2 Hebewerkzeuge

Fett

Reinigungsmaterial

Sicherungsmaterial (Holz) für Deckel



Als erstes muss der Deckel umgekehrt und gesichert werden. Dann wird das Schlüsselstück und das innenliegende Feingewinde von unten gut gereingt. Es darf kein Schmutz mehr auf dem Feingewinde sein, da ansonsten die Gefahr vom Ein - Fressen des Gewindes besteht.



Die Kontermutter wird zuerst gut eingefettet und dann vorsichtig mit dem 12 er Inbus von unten eingedreht – Vorsicht wegen Verkannten, das Gewinde muss gut laufen, falls es etwas hakt sofort zurück, reinigen, neu fetten, neu Ausrichten und nochmals versuchen bis die Kontermutter sauber bis ganz nach oben zum Anschlag geschraubt wird.



Dasselbe gilt dann auch für die Regulierungsschraube welche zuerst gut gefettet und dann vorsichtig von Hand von unten mit dem Gewinde voran eingesetzt und etwas angedreht wird. Diese wird dann von oben bis zum Anschlag mit dem 14 er Inbus bis zum Anschlag eingedreht.



Zum Schluss wird der Deckel dann wieder umgedreht und 2 Regulierungen auf der langen Seite sind auch von oben sichtbar. Nun kann mit dem 12-er Inbus die Regulierungsschraube so eingestellt werden bis der Deckel nicht mehr wackelt. Sobald die Einstellung klapperfrei ist wird mit der Kontermutter (14 er Schlüssel) die Einstellung gesichert. Zum Schluss werden noch die Kunststoffpfropfen mindestens auf die Schlüsselstücke mit Regulierung gesetzt um Verunreinigung zu vermeiden.

